

TestkingPDF



Try before you buy

Download a free sample of any of our exam questions and answers

 Download Demo

- ✓ 24/7 customer support, Secure shopping site
- ✓ Free One year updates to match real exam scenarios
- ✓ If you failed your exam after buying our products we will refund the full amount back to you.



Quality and Value

TestkingPDF Practice Exams are written to the highest standards of technical accuracy, using only certified subject matter experts and published authors for development - no all dumps.



Tested and Approved

We are committed to the process of vendor and third party approvals. We believe professionals and executives alike deserve the confidence of quality coverage these authorizations provide.



Easy to Pass

If you prepare for the exams using our TestkingPDF testing engine, It is easy to succeed for all certifications in the first attempt. You don't have to deal with all dumps or any free torrent / rapidshare all stuff.



Try Before Buy

TestkingPDF offers free demo of each product. You can check out the interface, question quality and usability of our practice exams before you decide to buy.

<http://www.testkingpdf.com>

Valid test online & stable pass king & latest PDF dumps

Exam : **GB0-342**

Title : **H3CSE-WLAN**

Vendor : **H3C**

Version : **DEMO**

QUESTION NO: 1

关于 FIT AP 的本地转发功能,以下说法正确的有

- A. 要实现本地转发功能,需要向 AP 下发一个配置文件,该文件的作用是将 AP 的有线侧以太网接口类型配置为 trunk 类型,并允许管理 vlan 和业务 vlan 数据通过
- B. 启用本地转发功能后, AP 直接转发客户端的数据, AC 不在参与数据的转发,大大减轻了 AC 的负担
- C. 启用本地转发功能后,,控制流和数据流采用了不同的处理方式,管理 AP 和用户的控制流由 AC 处理,而用户数据转发则直接由 AP 处理
- D. 管理员可以配置从指定 SSID 接入的用户数据进行本地转发,不可配置从指定 vlan 接入的用户数据进行本地转发
- E. 目前所有 FIT AP 都支持本地转发功能

Answer: A,B,C,E

QUESTION NO: 2

下列关于 AP 交流电供电说法正确的是

- A. 大功率 AP 建议采用本地供电
- B. 必须要求恒压供电
- C. 交流供电的电源保护地 (PE)必须可靠接地
- D. 优先采用本地供电

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 3

对于高密度无线用户接入区域,需要考虑在同一区域内布放多个 AP 。

以上说法是 ?

- A. 正确
- B. 错误

Answer: A

QUESTION NO: 4

以下关于数字带宽与模拟带宽的说法正确的是

- A. 数字带宽是指在单位时间内发送的信息量,通常单位为比特每秒 (bps)而在数据通信系统中实际的吞吐量通常大于系统的数字带宽。
- B. 模拟带宽是指模拟电子系统中的频率范围,通常单位为赫兹 (Hz)。
- C.

在信道带宽一定的情况下,实际的信道容量主要取决于通信系统信噪比以及采用的调制,传输技术等因素。

- D. 在无线通信系统中,数字传输最大速率受限于模拟信道的带宽。

Answer: B,C,D

QUESTION NO: 5

WLAN 室内分布式系统应该用胖 AP 还是瘦 AP?

- A. 胖瘦均可
- B. 瘦 AP

C. 胖 AP

Answer: A,B,C

QUESTION NO: 6

在进行 WLAN 工程实施时,为了避免有线接入交换机遭受雷击,需要采用

- A. 网口防雷器
- B. AP 侧网口防雷单元
- C. AP 和有线网络通过光纤连接
- D. 天馈避雷器

Answer: A,C

QUESTION NO: 7

对于高密度无线用户接入区域,,需要考虑在同一区域内布放多个 AP 。

- A. 正确
- B. 错误

Answer: A

QUESTION NO: 8

以上可以工作在 2.4GHz 频段的无线协议是

- A. 802.11g
- B. 802.11b
- C. 802.11a
- D. 802.11n

Answer: A,B,D

QUESTION NO: 9

以下哪些属于 H3C 基于 WLAN 业务应用的优化技术创新？

- A. 无线用户流量限速
- B. 无线业务公平队列调度机制
- C. 抑制弱信号客户端对网络性能的影响
- D. 无线用户二层业务流量隔离

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 10

在 WX3000 系列或 WX6103 的无线控制器模式下通过输入可以退回到设备的无线控制模式。

- A. Ctrl+c
- B. Ctrl+p
- C. Ctrl+b
- D. Ctrl+k

Answer: D

QUESTION NO: 11

下图所示的接口类型是 ()



- A. SMA 母头
- B. N 型母头
- C. SMA 公头
- D. N 型公头

Answer: D

QUESTION NO: 12

FIT AP 组网,无线控制器和 PAP 的部署方式有

- A. FIT AP 与无线交换机之间跨越 L3 网络
- B. FIT AP 与无线交换机之间直接相连,用于小型 FIT AP 网络
- C. FIT AP 与无线交换机之间跨越广域网组网
- D. FIT AP 与无线交换机之间跨越 L2 网络组网

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 13

无线故障排查常用的问题诊断命令有

- A. tracert 命令
- B. ping 命令
- C. debugging 命令
- D. display 命令

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 14

无线 AP 有 FAT 与 FIT 模式,其中 FAT 模式下 AP 默认地址是 ____ (单选题)

默认用户名: admin 默认密码: h3capadmin

- A. 192.168.1.1
- B. 192.168.0.1
- C. 192.168.0.100
- D. 192.168.0.50

Answer: D

QUESTION NO: 15

H3C 无线桥接功能通常采用 Peer MAC

的配置方式。在具体配置时,除了在本端设备上配置对端设备的 MAC 地址外,还需要在建立桥接关系的两个设备上

- A. 配置相同的加密密钥
- B. 配置相同的工作信道
- C. 配置相同的无线接入服务 SSID
- D. 配置相同的 mesh-id

Answer: A,B,D

QUESTION NO: 16

以下对于 AP 安装规范描述正确的是:

- A. AP 如放置在防水箱内,箱体要固定牢固,并做好设备散热,箱内防水处理
- B. 安装位置必须保证没有强电,强磁和强腐蚀设备
- C. 室外设备安装必须做好防雷,防水处理
- D. AP 及天线与 3G/4G 天线距离大于 3 米

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 17

目前业界主要应用的几种无线技术包括:

- A. FDD-LTE
- B. BlueTooth
- C. IrDA
- D. 802.11n
- E. 802.11ac

Answer: A,B,C,D,E

QUESTION NO: 18

以下哪些技术为 802.11n 对原有 802.11a/b/g/ 的技术提升

- A. 40MHZ 信道捆绑
- B. 帧聚合
- C. Short GI
- D. OFDM-MIMO

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 19

在 AP 1 和 AP 2 之间启用基于用户数量的负载均衡功能,具体参数为 session=5 、 gap=2 。假设 AP1 上连接 6 个客户端,而 AP2 连接 4 个客户端,此时 AP1 拒绝新客户端接入, AP2_____ 拒绝新客户端接入 ;

当 AP1 上连接 6 个客户端,而 AP2 连接 5 客户端,此时 AP1_____ 拒绝新客户端接入, AP2_____ 拒绝新客户端接入 ;

- A. 不会 ; 不会 ; 会 ; 不会
- B. 不会 ; 不会 ; 不会 ; 不会
- C. 会 ; 不会 ; 会 ; 不会
- D. 会 ; 不会 ; 不会 ; 不会

Answer: A

QUESTION NO: 20

增加全向天线的增益时,关于天线的覆盖范围,下列哪些描述正确的是

- A. 天线水平方向的覆盖角度不变,覆盖距离变远
- B. 天线水平方向的覆盖角度不变,覆盖距离不变
- C. 天线水平方向的覆盖角度增加,覆盖距离变远
- D. 天线水平方向的覆盖角度增加,覆盖距离不变

Answer: D

QUESTION NO: 21

H3C 系列 AP 的射频接口类型为以下哪两种 ?

- A. N 型公头
- B. SMA 反极性母头
- C. N 型母头
- D. SMA 母头
- E. SMA 反极性公头
- F. SMA 公头

Answer: C,E

QUESTION NO: 22

为无线通道采用加密等级为 128 位共享网络验证 (WEP)入方式时,需要输入 HEX 字符位数是 _____。

- A. 26
- B. 10
- C. 13
- D. 5

Answer: A

QUESTION NO: 23

FIT AP 组网相对于 FAT AP 组网,主要改进了以下几个方面

- A. 简化了网络管理
- B. 对漫游的支持
- C. 简化了用户管理
- D. 射频管理技术革新

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 24

关于 802.11 帧格式四个地址位说法正确的是:

- A. 802.11 数据帧的 Address 2 是接收端 MAC 地址
- B. 802.11 控制帧可能只有一个地址位
- C. 802.11 管理帧的 Address 3 是 BSSID
- D. 802.11 数据帧的 Address 1 是发送端 MAC 地址

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 25

合路器的关键指标包括:

- A. 通道隔离度
- B. 频率
- C. 插入损耗
- D. 带内波动

Answer: A,B,C,D

QUESTION NO: 26

FAT AP 支持的无线用户限速方式包括

- A. 根据客户端协商速率类型进行限速
- B. 动态限速 (同一 SSID 下用户共享设定带宽)
- C. 根据客户端信号强度进行限速
- D. 静态限速 (同一 SSID 下指定每用户带宽上限)

Answer: A,B,D

QUESTION NO: 27

定义了 WLAN 中 QoS 的 802.11 协议是 _____

- A. 802.11
- B. 802.11f
- C. 802.11i
- D. 802.11e

Answer: D

QUESTION NO: 28

以下属于运营商专款的无线控制器是

- A. EWPXM1MAC0
- B. WX2540H-F
- C. EWPXM2WCMD0F
- D. WN3520H-F

Answer: A,C

QUESTION NO: 29

在 802.11b/g 协议共开放 14 个信道 (1--14),以下哪些信道间是相互不干扰的 ?

- A. 1 , 7 , 14
- B. 1 , 2 , 3
- C. 1 , 6 , 11
- D. 2 , 7 , 12

Answer: A,C,D

QUESTION NO: 30

WX3024

内部分为两个控制模块,分别是无线控制模块和交换模块,无线控制模块和交换模块之间通过内部接口连接,其中无线控制模块的内部接口为 _____,交换模块的内部接口为 _____

- A. GigabitEthernet1/0/1 ; GigabitEthernet1/0/29
- B. GigabitEthernet1/0/2 ; GigabitEthernet1/0/29
- C. GigabitEthernet1/0/1 ; GigabitEthernet1/0/24
- D. GigabitEthernet1/0/2 ; GigabitEthernet1/0/24

Answer: A

QUESTION NO: 31

H3CFitAP 支持以下三种工作模式,其中哪种工作模式可以发现第三方设备 ?

- A. Hybrid 模式
- B. Monitor 模式
- C. Normal 模式
- D. local forwarding 模式

Answer: A,B

QUESTION NO: 32

在无线网络的规划中,一般建议在现场勘测统计的 AP 数量基础上,增加 _____ 的设备余量。

- A. 5%-10%
- B. 5% 以下
- C. 10%-20%
- D. 20% 以上

Answer: A